

船舶用薄型LED

シーリングライト形



MSL-151Nシリーズ



MSL-152Nシリーズ

仕 様

型 式	MSL-151N	MSL-152N
定格電圧 (V)	AC100 ~ 240	AC100 ~ 240
消費電力 (W)	15	30
点灯回路力率 (PF) (%)	90Min	90Min
相関色温度 (K)	6,000	6,000
器具全光束 (lm)	1,000	2,000
直下照度 (lx) 1m 直下	340	730
直下照度 (lx) 2m 直下	90	2000
外寸法 (L×W×H) (mm)	300×297×25	297×630×25
重 量 (Kg)	1.1	2.0
防塵・防水性能	非防水 (IP40相当)	非防水 (IP40相当)
定格寿命 (時間)	40,000 (注1)	40,000 (注1)
使用环境温度 (°C)	-30°C~+50°C	-30°C~+50°C

● MSL-151E (非常灯付き) もラインナップしております。

- 省電力で蛍光灯よりコンパクト、より良い作業環境作りに！
- 長寿命で、蛍光灯交換廃棄コストを削減し、水銀不使用の為 環境負荷も低減させます。(RoHS 指令対応品)
- DC24V1W 非常灯付きモデルにも対応しております。

材質) LED パネル: MS 樹脂
金属フレーム: アルミニウム
樹脂フレーム: ポリカーボネート

注1) -30°C~+50°C で使用した場合

TOKA TOKA SEIKI CO.,LTD.